

SMART SERİSİ LCD PANEL 1 FAZ GİRİŞ,1 FAZ ÇIKIŞLI ONLINE UPS TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	PSD	1101	1101S	1102	1102 S	1103	1103 S	1106	1106 S	1110	1110 S					
GÜÇ	VA/W	1000VA/700W		2000VA/1400W		3000VA/2100W		6000VA/4200W		10000VA/7000W						
GİRİŞ	Faz	1 Faz														
	Frekans	50Hz:46~54Hz														
	PFC	>=0.97					>=0.98									
	Voltaj	Devamlı Çalışmada Yüzde Oranı (100%-80% / 80%-70% / 70%-60% / 60%-0%)														
		Düşük	160VAC / 140 VAC /120VAC / 110VAC ± 5 VAC						176 ± 3% VAC							
		Yüksek	300VAC ± 5VAC						276 ± 3% VAC							
ÇIKIŞ	Faz	1 Faz														
	Voltaj	220 VAC														
	Voltaj Regülasyon	± 2 %					± 1 %									
	Frekans(Senkron)	46~54 Hz														
	Frekans(Akü Modu)	50 ± 0.2 Hz					50Hz ± 0.05 Hz									
	Crest Faktör	3:1														
	Harmonik Bozulma	3% THD (Linear Yük) 6% THD (Non-Linear Yük)			4% THD (Linear Yük) 7% THD (Non-Linear Yük)				2% THD (Linear Yükte) 6% THD (Non-Linear Yükte)							
	Çıkış Dalga Formu	Gerçek Sinüs														
VERİM	Şebeke Varken	85%		85%		85%		> 88%								
	Aküden Çalışma	83%		83%		83%		>88%								
AKÜ	Akü Tipi	12V/7Ah	Harici Akü Kapasitesine Bağlı	12V/7 Ah	Harici Akü Kapasitesine Bağlı	12V/7 Ah	Harici Akü Kapasitesine Bağlı	12V/7 Ah	Harici Akü Kapasitesine Bağlı	12V/9 Ah	Harici Akü Kapasitesine Bağlı					
	Akü Sayısı	3		8		8		20		20						
	Akü Süresi (Tam Yük)	>5 dk		>9 dk		>5 dk		8 dk		5 dk						
	Şarj Süresi	5 Saatte 90%		5 Saatte 90%		5 Saatte 90%		7 Saatte 90%		8 Saatte 90%						
	Şarj Akımı (Max.)	1.0A		7A		1.0A		8A+/-1A		1.0A		8A+/-1A	2.0A	4.2A	2.0A	4.2A
	Şarj Voltajı	41.1Vdc ± 0.6V		110Vdc ± 0.4V				274Vdc ± 1%V								
	Harici Tip Akü			12V/7.2 AH *3				12V/7.2 AH *8				12V/7.2AH*8		12V/7.2AH*20		12V/9AH *20

TRANSFER ZAMANI	AC / DC	Sıfır										
	İnverter / Bypass	2.5ms (Tipik)							Sıfır			
GÖRSEL İKAZLAR	LCD	Durum, Voltaj, Frekans, Akü, Sıcaklık, Geçmişe yönelik hata bilgisi, Çıkış ve Bypass voltaj ayarı										
	LED	Normal (yeşil), Uyarı (sarı), Hata (kırmızı)										
SESLİ İKAZLAR	Akü Çalışma	4 Saniyede bir sesli ikaz										
	Akü Bitik	Sürekli sesli ikaz										
	Aşırı Yük	Saniyede 2 kere sesli ikaz										
	Hata	Sürekli sesli ikaz										
BOYUTLAR	D x G x Y (mm)	400x145x220			460x192x340				570x260x717			
AĞIRLIK	Net (kgs)	14	7	34.5	15	35.5	16	84	35	93	38	
ÇEVRE	Ortam Koşulları	0~40 °C , 20~90 % Yoğunlaşmamış nem										
	Gürültü	<45dB 1 Metre			50dB 1 Metre				<55dB 1 Metre		<55dB 1 Metre	
HABERLEŞME	RS-232	Windows 98/NT/2000/XP/2003, Linux, Sun Solaris, IBM Aix, Compaq True64, SGI IRIX, FreeBSD, HP-UX, and MAC										
	SNMP (opsiyonel)	SNMP ile uzak ağ yönetimi										